نشرة البيانات الفنية | رمز الوثيقة: MCI-TDS-P303

SOLID PUTTY 303

معجون ملء داخلي جاهز للاستخدام من البوليمر المشترك | مجموعة معجون Solid

وصف المنتج

Solid Putty 303 معجون داخلي جاهز للاستخدام، مصنع من بوليمر الأكريليك ليمنح سهولة عالية في التطبيق على عدة طبقات وأداءً ممتازاً.

المميزات الرئيسية

- قوة ملء ممتازة.
- سهل الصنفرة والتنعيم.
- سهل الاستخدام.
- يمنح أعلى معدل فرد للتطبيقات الداخلية.
- يتوافق مع المواصفة المصرية 6623 / 2020.

الاستخدامات الموصى بها

- تجهيز الأسطح الداخلية الجديدة أو القديمة.
- الطوب والخرسانة والأسطح الأسمنتية وألواح الجبس.

تجهيز السطح

يجب تنظيف الأسطح من الغبار والزيوت والشحوم قبل بدء العمل.

الخصائص الفنية والفيزيائية

البند	البيان
المادة الرابطة	بوليمر الأكريليك
اللون	أبيض
المظهر	مطفي
المواد الصلبة بالحجم	57.5% ± 2%
الكثافة النوعية	1.73 ± 0.05 g/cm³
التخفيف	جاهز للاستخدام
نقطة الوميض	غير قابل للاشتعال
اللزوجة	قوام عجيني كثيف
معدل الفرد النظري	2 - 3 m²/kg
مدة الصلاحية	12 شهراً في العبوة الأصلية المغلقة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة
المواصفة المصرية	6623 / 2020

إرشادات التطبيق

البند	البيان
طريقة التطبيق	سكينة معجون

زمن الجفاف

البند	البيان
الجفاف الأولي	30 - 60 دقيقة
الطبقة الثانية	3 - 4 ساعات
الجفاف النهائي	12 ساعة

التخزين

يُخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة ودرجات الحرارة القصوى. تُحفظ العبوات محكمة الغلق عند عدم الاستخدام. يُحمى من الصقيع. لا تُعد المواد غير المستخدمة إلى العبوة الأصلية لتجنب التلوث.

الصحة والسلامة

- التزم بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة على العبوة.
- تأكد من إجراء التطبيق في مكان جيد التهوية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. ارتدِ ملابس العمل والقفازات والنظارات الواقية عند الحاجة.
- عند ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف الجاري واطلب العناية الطبية العاجلة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُفرغ المنتج في المصارف أو المجاري المائية. تخلص من المخلفات وفقاً للوائح المحلية.
- تتوفر نشرة بيانات سلامة لهذا المنتج، ويجب الرجوع إليها لمعرفة معلومات التداول والتخلص الكاملة.

ترد المعلومات الواردة في هذه النشرة وفقاً لأفضل معارفنا، استناداً إلى الاختبارات المعملية والخبرة العملية. ومع ذلك، نظراً إلى استخدام المنتج غالباً في ظروف خارجة عن سيطرتنا، لا نضمن سوى جودة المنتج نفسه. نحتفظ بالحق في تغيير البيانات الواردة دون إشعار مسبق.