نشرة البيانات الفنية | رمز الوثيقة: MCI-TDS-TXS

TRIX WALL SEALER

سيلر أكريليك مائي مخترق للأسطح | المجموعة المعمارية

وصف المنتج

Trix Wall Sealer سيلر مائي يستخدم كطبقة أساس للسطح المراد دهانه. يتميز بنفاذ وانتشار ممتازين داخل الفجوات والمسام بالأسطح الأسمنتية، ويوفر التصاقاً وترابطاً قوياً بين المعجون والخرسانة، لتكوينه من خامات أكريليك عالية الجودة وإضافات مناسبة.

المميزات الرئيسية

- نفاذ وانتشار ممتازان داخل فجوات السطح ومسامه.
- التصاق وترابط قويان بين المعجون والأسطح الخرسانية.
- مصنع من خامات أكريليك عالية الجودة.
- مناسب للأعمال الداخلية والخارجية.

الاستخدامات الموصى بها

- أعمال الديكور والتشطيب الداخلي والخارجي.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والشحوم والزيوت. عند وجود هذه المواد تُزال بالصنفرة قبل بدء التطبيق.

الخصائص الفنية والفيزيائية

البند	البيان
اللون	أبيض
المواد الصلبة بالوزن	61% ± 2%
المواد الصلبة بالحجم	42% ± 2%
الكثافة النوعية	1.47 ± 0.02 g/cm³
اللزوجة	120 ± 2 KU
سمك الطبقة الجافة	50 - 100 ميكرون
سمك الطبقة الرطبة	100 - 200 ميكرون
معدل الفرد النظري	10 - 12 m²/L
التخفيف	40 - 50%
مدة الصلاحية	12 شهراً في العبوة الأصلية المغلقة، بعيداً عن الشمس المباشرة والحرارة

إرشادات التطبيق

البند	البيان
طريقة التطبيق	فرشاة أو رولة أو مسدس رش

البند	البيان
التخفيف والتنظيف	الماء

زمن الجفاف

البند	البيان
الجفاف السطحي عند 25°C	ساعة واحدة
الجفاف الكامل عند 25°C	3 ساعات

التخزين

يُخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة ودرجات الحرارة القصوى. تُحفظ العبوات محكمة الغلق عند عدم الاستخدام. يُحمى من الصقيع. لا تُعد المواد غير المستخدمة إلى العبوة الأصلية لتجنب التلوث.

الصحة والسلامة

- التزم بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة على العبوة.
- تأكد من إجراء التطبيق في مكان جيد التهوية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. ارتدِ ملابس العمل والقفازات والنظارات الواقية عند الحاجة.
- عند ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف الجاري واطلب العناية الطبية العاجلة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُفرغ المنتج في المصارف أو المجاري المائية. تخلص من المخلفات وفقاً للوائح المحلية.
- تتوفر نشرة بيانات سلامة لهذا المنتج، ويجب الرجوع إليها لمعرفة معلومات التداول والتخلص الكاملة.

ترد المعلومات الواردة في هذه النشرة وفقاً لأفضل معارفنا، استناداً إلى الاختبارات المعملية والخبرة العملية. ومع ذلك، نظراً إلى استخدام المنتج غالباً في ظروف خارجة عن سيطرتنا، لا نضمن سوى جودة المنتج نفسه. نحتفظ بالحق في تغيير البيانات الواردة دون إشعار مسبق.