نشرة البيانات الفنية | رمز الوثيقة: MCI-TDS-ZGL

ZOOM SYNTHETIC GLOSS

دهان لاكيه ألكيدي اقتصادي يجف بالهواء | المجموعة الاقتصادية

وصف المنتج

Zoom Synthetic Gloss دهان ألكيدي اقتصادي يجف بالهواء، يُطبق على الأسطح المعدنية والخشبية والخرسانية بعد تجهيزها. يستخدم كطبقة تشطيب لاكيه، ويتميز بقوة الالتصاق والمقاومة الممتازة.

المميزات الرئيسية

- التصاق قوي بالمعادن والخشب والخرسانة.
- مقاومة ممتازة.
- لاكيه اقتصادي للتشطيب.
- تركيبة ألكيدية تجف بالهواء.

الاستخدامات الموصى بها

- طبقة تشطيب للأسطح المعدنية.
- طبقة تشطيب للأسطح الخشبية.
- طبقة تشطيب للأسطح الخرسانية.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والشوائب والشحوم. خفف بالوايت سبيريت حسب طريقة التطبيق. طبّق طبقة من الألكيد المطفي واتركها لتجف، ثم طبّق طبقة اللاكيه بعد 24 ساعة. تُنظف الأدوات بالوايت سبيريت. ارتدِ قناعاً أثناء التطبيق واعمل في مكان جيد التهوية.

الخصائص الفنية والفيزيائية

البند	البيان
اللون	حسب كارت الألوان
المواد الصلبة بالحجم	49% ± 2%
الكثافة النوعية	0.97 ± 0.02 g/cm³
اللمعان عند 20°	70
التغطية عند سمك رطب 60 ميكرون	15 - 19 بوفونية بار 150 ضغط عند فقط للرش، 5 - 6 m²/kg
مدة الصلاحية	24 شهراً عند التخزين في مخازن جيدة التهوية

إرشادات التطبيق

البند	البيان
طريقة التطبيق	مسدس رش أو فرشاة أو رولة
التخفيف	وايت سبيريت حسب طريقة التطبيق
تنظيف الأدوات	وايت سبيريت
شروط التطبيق	يجب ألا تتجاوز حرارة الجو 40°C أثناء التطبيق

زمن الجفاف

البند	البيان
الجفاف السطحي عند 25°C	3 - 4 ساعات
الجفاف الصلب	7 - 9 ساعات

نظام الدهان الموصى به

- المعادن والمشغولات الحديدية: طبقة Prime 700، ثم طبقة لاكيه مطفي، ثم Zoom Synthetic Gloss للتشطيب.
- الخشب: Levely Oil Putty حسب الحاجة، ثم طبقة لاكيه مطفي، ثم Zoom Synthetic Gloss للتشطيب.
- المباني والمحارة والأسمنت: طبقة Trix Wall Sealer، ثم Solid Putty 303 حسب الحاجة، ثم طبقة لاكيه مطفي، ثم Zoom Synthetic Gloss للتشطيب.

التخزين

يُخزن في مخازن جيدة التهوية، بعيداً عن الشمس المباشرة ودرجات الحرارة القصوى ومصادر الاشتعال. تُحفظ العبوات محكمة الغلق عند عدم الاستخدام.

الصحة والسلامة

- سائل قابل للاشتعال. يُحفظ بعيداً عن الحرارة والشرر واللهب المكشوف وجميع مصادر الاشتعال الأخرى. يُمنع التدخين أثناء التطبيق أو التخزين.
- الأبخرة أثقل من الهواء وقد تتجمع قرب الأرض. يجب ضمان تهوية جيدة عند المستوى المنخفض أثناء التطبيق والجفاف.
- التزم بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة على العبوة.
- تجنب استنشاق الأبخرة ورذاذ الرش. ارتدِ جهاز تنفس مناسباً وملابس عمل وقفازات ونظارات واقية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. عند ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف الجاري واطلب العناية الطبية العاجلة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُفرغ المنتج في المصارف أو المجاري المائية. تخلص من المخلفات والمواد الملوثة وفقاً للوائح المحلية.
- تتوفر نشرة بيانات سلامة لهذا المنتج، ويجب الرجوع إليها لمعرفة معلومات التداول والتخلص الكاملة.

ترد المعلومات الواردة في هذه النشرة وفقاً لأفضل معارفنا، استناداً إلى الاختبارات المعملية والخبرة العملية. ومع ذلك، نظراً إلى استخدام المنتج غالباً في ظروف خارجة عن سيطرتنا، لا نضمن سوى جودة المنتج نفسه. نحتفظ بالحق في تغيير البيانات الواردة دون إشعار مسبق.