نشرة البيانات الفنية | رمز الوثيقة: MCI-TDS-S3000

SOLID 3000 EMULSION MATT

دهان بلاستيك أكريليك مطفي للأسطح الداخلية | مجموعة Solid المعمارية

وصف المنتج

Solid 3000 Emulsion Matt دهان أكريليك مطفي مصنع من بوليمر مائي عالي الجودة.

المميزات الرئيسية

- مظهر مطفي ممتاز.
- قوة تغطية عالية.
- مقاومة عالية للقلويات والماء.
- متانة عالية.

الاستخدامات الموصى بها

- الاستخدام الداخلي على جميع أنواع الحوائط والأسقف.
- الأسطح الأسمنتية والخرسانية والجبسية.
- الأسطح الجديدة والأسطح السابق دهانها.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من الغبار والزيوت والمواد الدهنية. ينطبق ذلك على جميع الأسطح الجديدة والقديمة.

الخصائص الفنية والفيزيائية

البند	البيان
اللون	أبيض أو حسب كتالوج الألوان
معدل الفرد النظري	7 - 8 m²/L
المواصفة المصرية	1539 / 2008
المواد الصلبة	70% ± 2%
الكثافة النوعية	1.60 ± 0.05 g/cm³
مدة الصلاحية	سنتان من تاريخ الإنتاج في عبوة مغلقة وتحت ظروف التخزين المناسبة

إرشادات التطبيق

البند	البيان
طريقة التطبيق	رولة أو فرشاة أو مسدس رش
التخفيف	يمكن إضافة الماء حسب الحاجة

زمن الجفاف

البند	البيان
الجفاف السطحي عند 25°C	نصف ساعة
الجفاف الكامل	2 - 1 ساعة
الفاصل بين الطبقات	12 ساعة

التخزين

تُحفظ العبوة مغلقة مع اتباع ممارسات التخزين السليمة، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة.

الصحة والسلامة

- التزم بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة على العبوة.
- تأكد من إجراء التطبيق في مكان جيد التهوية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. ارتدِ ملابس العمل والقفازات والنظارات الواقية عند الحاجة.
- عند ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف الجاري واطلب العناية الطبية العاجلة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُفرغ المنتج في المصارف أو المجاري المائية. تخلص من المخلفات وفقاً للوائح المحلية.
- تتوفر نشرة بيانات سلامة لهذا المنتج، ويجب الرجوع إليها لمعرفة معلومات التداول والتخلص الكاملة.

ترد المعلومات الواردة في هذه النشرة وفقاً لأفضل معارفنا، استناداً إلى الاختبارات المعملية والخبرة العملية. ومع ذلك، نظراً إلى استخدام المنتج غالباً في ظروف خارجة عن سيطرتنا، لا نضمن سوى جودة المنتج نفسه. نحتفظ بالحق في تغيير البيانات الواردة دون إشعار مسبق.