SOLID 9000 EMULSION SEMI-GLOSS

دهان بلاستيك أكريليك نصف لامع للأسطح الداخلية والخارجية | مجموعة Solid المعمارية

وصف المنتج

Solid 9000 Emulsion Semi-Gloss دهان بلاستيك أبيض نصف لامع، يتميز بمقاومة ممتازة للغسيل والاحتكاك والعوامل الجوية، لتكوينه من خامات أكريليك عالية الجودة. يتميز بتغطية ممتازة ويمكن تطبيقه على جميع الأسطح الخرسانية والجبسية.

المميزات الرئيسية

- تشطيب نصف لامع جذاب.
- مقاومة ممتازة للغسيل والاحتكاك.
- مقاومة ممتازة للعوامل الجوية.
- تغطية ممتازة.
- مصنع من خامات أكريليك عالية الجودة.

الاستخدامات الموصى بها

- أعمال الديكور والتشطيب الداخلي والخارجي.
- جميع الأسطح الخرسانية والجبسية.

تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح خالياً من الغبار والشحوم والزيوت. عند وجود هذه المواد تُزال بالصنفرة قبل بدء التطبيق.

الخصائص الفنية والفيزيائية

البند	البيان
اللون	أبيض
المواد الصلبة بالوزن	49% ± 2%
المواد الصلبة بالحجم	20% ± 2%
الكثافة النوعية	1.58 ± 0.02 g/cm³
اللزوجة	115 ± 2 KU
سمك الطبقة الجافة	58 - 78 ميكرون
سمك الطبقة الرطبة	125 - 170 ميكرون
معدل الفرد النظري	6 - 8 m²/L
مدة الصلاحية	سنتان من تاريخ الإنتاج في عبوة مغلقة وتحت ظروف التخزين المناسبة

إرشادات التطبيق

البند	البيان
طريقة التطبيق	رولة أو فرشاة، بعد التخفيف بالماء إلى القوام المناسب

البند	البيان
ضغط الرش اللاهوائي	140 - 190 kg/cm² (2100 psi)
فتحة الفونية	0.021 - 0.027 بوصة
زاوية الرش	60° - 80°
المرشح	تأكد من نظافته
التخفيف والتنظيف	الماء

زمن الجفاف

البند	البيان
الجفاف السطحي	4 ساعات عند 10°C | ساعة عند 23°C | 30 دقيقة عند 40°C
الجفاف العميق والكامل	6 ساعات عند 10°C | 3 ساعات عند 23°C | ساعة عند 40°C
أقل فاصل قبل إعادة الطلاء	6 ساعات عند 10°C | 3 ساعات عند 23°C | ساعة عند 40°C

تسري القيم في ظروف تهوية جيدة وسمك طبقة معتاد وطبقة دهان واحدة ورطوبة نسبية 70%. يعتمد زمن الجفاف على التهوية ودرجة الحرارة وسمك الطبقة وعدد الطبقات المطبقة.

نظام الدهان الموصى به

- Trix Wall Sealer: طبقة واحدة.
- Solid 707 Putty: طبقتان بسكينة المعجون.
- Solid 3000 Emulsion Matt: طبقتان.
- Solid 9000 Emulsion Semi-Gloss: طبقة واحدة.

التخزين

يُخزن في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر الحرارة ودرجات الحرارة القصوى. تُحفظ العبوات محكمة الغلق عند عدم الاستخدام. يُحمى من الصقيع. لا تُعد المواد غير المستخدمة إلى العبوة الأصلية لتجنب التلوث.

الصحة والسلامة

- التزم بجميع التحذيرات والاحتياطات الموضحة على العبوة.
- تأكد من إجراء التطبيق في مكان جيد التهوية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين. ارتدِ ملابس العمل والقفازات والنظارات الواقية عند الحاجة.
- عند ملامسة العينين، اغسلهما فوراً بكمية وفيرة من الماء النظيف الجاري واطلب العناية الطبية العاجلة.
- يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تُفرغ المنتج في المصارف أو المجاري المائية. تخلص من المخلفات وفقاً للوائح المحلية.
- تتوفر نشرة بيانات سلامة لهذا المنتج، ويجب الرجوع إليها لمعرفة معلومات التداول والتخلص الكاملة.

ترد المعلومات الواردة في هذه النشرة وفقاً لأفضل معارفنا، استناداً إلى الاختبارات المعملية والخبرة العملية. ومع ذلك، نظراً إلى استخدام المنتج غالباً في ظروف خارجة عن سيطرتنا، لا نضمن سوى جودة المنتج نفسه. نحتفظ بالحق في تغيير البيانات الواردة دون إشعار مسبق.